


HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA




SUURENNOS KAAVA-ALUEESTA MK 1:500




AL $\alpha=27-45^\circ/\text{sa}$
 I u2/3 2ap/as
 ju-27 1ap/lto80m2
 hule-42(1,1)
 (pv-1) y-8401

POISTETTAVA ASEMAKAAVA



3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AL	Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
---	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
---	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
---	Osa-alueen raja.
---	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

HYHK

1103	Korttelin numero.
23	Tontin numero.
140	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
I	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
u2/3	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

$\alpha=27-45^\circ/\text{sa}$ Kattokaltevuus. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.

[Symbol]	Rakennusala.
[Symbol]	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
a-8	Autokatoksen rakennusala.
33ΔLAeq	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja sisällä asuintiloissa sallitun keskiäänitason erotuksen (ΔLAeq) on oltava vähintään osoitetun luvun mukainen.

[Symbol] Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen julkisivuun ei saa sijoittaa parvekkeita.

1h Tontin suurin sallittu asuinhuoneistomäärä.

ju-27 Rakennuksen julkisivujen tulee olla lautaverhottuja ja peittomaalattuja.

sj-21 Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Korttelialueelle suunniteltavat rakennukset ja rakennelmat tulee toteuttaa alueen kaupunkikuvalliset arvot huomioon ottavalla tavalla.

nä Näkemäalueeksi varattu alueen osa.

[Symbol] Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-neuvoliittymää.

2ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

1ap/lto80m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta liike- ja toimistotilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

(pv-1) Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu.

hule-42(1,1) Kiinteistön vettäläpäisemättömillä pinoilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömillä pinoilla tulevia hulevesiä viivyttaa tontilla siten, että viivytsrakenteiden mitoitustilavuus on suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliometriä kohden. Viivytsrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestäään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

mevs-21 Alueen osa, jolle tulee sijoittaa ympäristöön sopiva melueste meluntorjuntasuunnitelman mukaisesti.

y-8401 Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

Ilmanlaatu on huomioitava alueen rakennusten ilmanvaihtoa suunniteltaessa ja rakennettaessa tai korjattaessa siten, että puhtaan ilman otto sijoitetaan katoille ilmanlaadultaan parhaaseen mahdolliseen sijaan.

Jos asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 dB - 70 dB, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmaa, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjeet alituvat. Vaihteiden rakentamisessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terrassien melusuojausten toteutuminen vaatimusten mukaisesti tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntarakenteita hyödyntäen.

Vesikatkon kateaineena on käytettävä sileätä peltiä tai vaihtoehtoisesti bitumihuopaa.

Mahdolliset kattoikkunat tulee sijoittaa vesikatolle harkiten ja rakennuksen ilmeeseen sopivalla tavalla.

Rakenteellisen aitan sallitaan kepeäseainen peittomaalattu pystysäleitä. Elementtirakenteiset, maaston muotojen mukaisesti pykälätävät aidat eivät ole sallittuja.

Rakenteellisen aidan korkeus (Pispalan valtatie puolella) saa olla enintään 1,2 m.

Meluidat toteutetaan lisäämällä säleaidan taakse pihan puolelle tai aidan rakenteen sisään vähintään 10 kg/m² levyä.

Purkumateriaalia ja -rakennusosia tulee hyödyntää rakentamisessa, mikäli se on haitta-ainekartoituksen mukaan mahdollista.

TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: HYHKY (207)
 Kortteli nro: 1103
 Tontti nro: 23

MUUTETAAN 21.4.1983 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5898.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO NRO 5692/4.3.1985

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / PAIKKATIETO	
Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § a-c vaatimukset.	<i>Antti Alarotu</i> Antti Alarotu kaupungingeodeetti
Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS	
Suunnittelija MARJUUKKA HUOTARI	<i>Elina Karpinen</i>
Piirtäjä JG	22.1.2024 Elina Karpinen 6.11.2023 asemakaavapäällikkö
Pvm. 22.2.2021	
Tark. 6.11.2023, tark. 22.1.2024	
Asemakaavakartta nro 8401	Ylä hyv. 30.1.2024