



Teiskontien m.	n.21.00
Välialue	n.10.00-15.00
Raitiotie	7.50
Välialue	6.00
Pyörätie	3.00
Jalkakäytävä	2.50

Ajorata	10.50
Erotusalue	1.40
Raitiotie	6.50
Erotusalue	2.78
Ajorata	4.50
Erotusalue	0.75
Pyörätie	3.00
Erottelukaista	0.28
Jalkakäytävä	2.50
Levähdys paikka	1.30

- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- PÄÄLÄYSTEMATERIAALIT:**
- ASFAALTIPÄÄLLESTEINEN AJORATA.
 - ASFAALTIPÄÄLLESTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ, PYÖRÄTIE tai YHDISTETTY JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE.
 - VÄRIASFAALTIPÄÄLLESTEINEN PYÖRÄTIE. Punainen.
 - NIITYNNURMI tai NIITY. Avoin viheralue.
 - BETONIKIVEYS. Harmaa betoninen sauvakivi 270x138x60 mm liiladunalla.
 - MUPIIKKIVEYS. Harmaa graniittinappu 220x140x140 mm liiladunalla.
 - NÖPPÄKIVEYS. Harmaa graniittinappu 90x90x90 mm liiladunalla.
- LIKENTEENOHJAUS:**
- LIKKENEVALO-OHJATTU LIITTMÄ.
- KUJUVÄLIT:**
- RUMPU.
 - HULEVESIKÄIVÖ RITILÄ-/KITAKANSISILLILLA.
- RAKENTEET:**
- HUOM! Reunakivien ja esteetönnyysratkaisujen esitystapa yksinkertaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
- REUNAKIVI. Nökyä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Nökyä 10-15 cm. ja suojatien yhteydessä enintään 3 cm. jyrkyyden ja esteetönnyden erikoistason ylityskohdissa 0 cm.
 - TASOIN UPOTETTU REUNAKIVI. Nökyä 0 cm.
 - Reunatuet harmaasta graniitista, lohkettu raakareunakivi tai polttu graniittipössi. Reunakivien korkeuserot tasotason nollan metrin mukaisella otoskivien päissä.
 - AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN tai PYÖRÄTIEN PÄÄLLESTEINEN REUNA.
 - BETONIKIVEN RAJA. Leveys 0,28 m. Väliköiven sauvakivi 270x138x60 mm liiladunalla.
 - SUOJALAIEN KOHDAN OSOITAVA 3 NÖPPÄKIVEN RAITA.
 - RAITIOITE. KIINTORAIDE ASFAALTI-/KIVEYS-PÄÄLLESTEELLÄ/NURMUKSELLA.
 - RAITIOITE. AVORAIDE SEPELPAALISTEELLÄ.
 - UUSI/NYKYINEN RATA-SÄHKÖPÖLYS.
 - VALAISIN-/SR-YHTEISKÄYTTÖVALAISIN / LIKKENEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPÖLYS.
 - NYKYINEN VALAISIN. / NYKYINEN LIKKENEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPÖLYS.
 - ISTUTETTAVA LEHTIPUU.
 - NYKYINEN SÄILYVÄ LEHTI-/HÄIVYLII/ SIRRETTÄVÄ tai POISTETTAVA PUU.
 - VERKKOAITA.
 - TIEKAIDE.
 - KEVYTKAIDE.
 - JALKAKÄYTTÖ- JA PYÖRÄILYALAN KAIDE. KORKEUS 1100 MM. HARVA AVOKAIDE AJOLIIKTELLÄ.
 - KADUN LIIKÄMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLESTEINEN REUNAKIVEN TAI REUNAKIVEN YLLENOUSUN KORKEUSASEMA. JOS PÄÄLLESTE RAITIOITUN REUNAKIVEN.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

TEISKONTIEN JKPP 22464

Väli: Alasjärvenranta - Heikkilänkatu

Yliön päättös: Suunnittelupäätöksen päättös: §

Muutos	x	§
Tark.	x	
Hyv.		
Päät.	21.5.2024	
Korvaa		
piir.no		
Ark.no		

PAPPILA
PUOSTUSUNNITELMA
ASEMAPIIRUSTUS 1:500

Tampereen Ratikka

Piir.: K. Lehtinen
Suunn.: M. Sjöberg
Tark.: M. Kivinen

Piir.no: 18/22464/2