



**MERKINTÖJEN SELITYS:**

- PÄÄLLYSTETTÄVÄ AJORADAN OSUUS
- PÄÄLLYSTETTÄVÄ PYÖRÄTIE TAI JALKAKÄYTÄVÄ, HARMAA
- BETONIKIVI 278X138X80, HARMAA, TIILILADONTA
- BETONIKIVI 278X138X80, MUSTA, TIILILADONTA
- NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANITTINOPPAKIVI 90x90x90 MM
- NURMIKKO R3 KASVUALUSTAN VAHVUUS 200 MM
- SILTAKAIDE
- KATUALUEEN RAJA
- UUSI KATUALUEEN RAJA
- REUNAKIVI, GRANIITIREUNAKIVI (S200), HARMAA, KORKEUS 12 CM
- TASOON UPOTETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S200
- MADALLETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, KURUN HARMAA LUISKATTUREUNAKIVI LR170. NÄKYMÄ 0/4 CM.
- VAROITUSLAATOITUS, VALKOINEN KAHTEN SUUNTAAN URITETTU BETONILAATTA 280x280x80 MM LADOTTUNA REUNAKIVILINJAN SUUNTAISESTI
- BETONIKIVI 138X138X80, VALKOINEN, KAHDEN KIVEN RUUTULADONTA
- LINJA-AUTOPYSÄKIN PYSÄKKIKATOS
- UUSI SADEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA
- UUSI SADEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
- NYKYINEN LEHTI-/HAVUPUU
- POISTETTAVA LEHTI-/HAVUPUU
- NYKYINEN/POISTETTAVA VALAISINPILVÄS
- VALAISIN, METALLIPILVÄS

Messukylänkadun nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h -> 40 km/h välillä Hervannan valtavyöly - Ristinarkuntie.

Messukylänkadun keskisaarekkeiden ja erotuskaistojen liikennemerkit toteutetaan irrotettavina erikoiskuljetusreitoin vuoksi.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

**MESSUKYLÄNKATU**  
VÄLI: RAUTAPELLONTIE-KIVIKIRKONTIE  
RAUHOITTAMISTOIMENPITEET

MESSUKYLÄ	Ylan päätös:	
KATUSUUNNITELMA	Suunnittelupäällikön päätös:	§
KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500	Muutos	
	Tark.	
	Hyv.	
	Pvm.	2.12.2024
	Korvaa piir.no	
	Ark.no	
	Piir.no	1/22825/1
WSP Finland Oy	Piirt.	A. Ollila
	Suunn.	A. Ollila
	Tark.	H. Kemppi