



- PÄÄLLESTYMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIIPÄÄLLESTEINEN AJORATA TAI PIHAKATU
  - ASFALTIIPÄÄLLESTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE
  - GRANIITTI- TAI BETONILAATTAPÄÄLLESTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ, PIHAKATU TAI AUKIO VÄRI JA TYYPPI TARKENTUU JATKOSUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ
  - GRANIITTI- TAI BETONIKIVIPÄÄLLESTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ, PIHAKATU TAI AUKIO VÄRI JA TYYPPI TARKENTUU JATKOSUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ
  - NOPPAKIVIPÄÄLLESTEINEN SAAREKKEEN PÄÄ VÄRI JA TYYPPI TARKENTUU JATKOSUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ
  - ASFALTIIPÄÄLLESTEINEN TONTILIIITYMÄ
  - NURMIKIVIPÄÄLLESTEINEN PYSÄKÖINTIPAIKKA
  - PENSAISISTUTUS, LAJI TARKENTUU JATKOSUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ
  - NURMETUS R2 (RAMS-LUOKITUS)

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
  - MADALLETU GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTILIIITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUVEN PÄISSÄ
  - MADALLETU GRANIITINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATUUREUNAKIVI LR170. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
  - GRANIITINEN REUNAKIVI, HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170. ASENETAAN TASOON
  - HULEVESIKOURU, BETONINEN KOURULAATA, ESIM. 418X418X80 MM, HARMAA
  - ISTUSKELUMUURI
  - REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLESTEEN REUNA)
  - JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLESTEEN REUNA)
  - EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
  - KOLMEN KIVEN NOPPAKIVIRAITA, GRANIITINOPPAKIVI 100X100X100 MM, HARMAA
  - VAROITUSALUE, VAROITAVA VALKOINEN BETONIKIVILAATA 1x(278x278x80), VALKOINEN KÄITTEEN SUUNTAAN URITETTU
  - BETOLAATARAITA, LEVEYS 30 CM (ISTUTUSALUEIDEN YHTEYDESSÄ)
  - MURSEKÄPÄÄLLESTE, LEVEYS 25 CM (ISTUTUSALUEIDEN YHTEYDESSÄ)
  - MATALA OJAPAINANNE, MISSÄ VINYTTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN HULEVESIÄ
  - HULEVESIKAIVO RITILÄ-/KOURULAATA-/LÄPIVIRTAAVALLA KITAKANSISTOLLA
  - NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
  - UUSI VALAISIN, METALLIPYLVÄS, POLLARIVALAISINPYLVÄS
  - NYKYINEN SÄILYTTÄVÄ/PURETTAVA/SIIRRETTÄVÄ VALAISINPYLVÄS
  - PYÖRÄTELIN, PENKKI JA ROSKA-ASTIA
  - JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN SYMBOLILAATA
  - MATALA KAIDE
  - ISTUTETTAVA LEHTI-/HAVUPUU
  - ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA JUURISTORITILÄLLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA juuristo- ja runkosuojasetti:
    - Runkosuojaja Ø 600 mm, asennuskorkeus 1500 mm, maalattu RAL 7021
    - Kasvusuojan istutuskehikko maaritilille, 1500x1500 mm, käsittelemätön
    - Kaksiosainen maaritilä, ritilän koko kasuttuna 1500x1500 mm, piki käsitelty POISTETTAVA PUU
  - KADUN LIKMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLESTEEN REUNASSA TAI REUNA-KIVEN YLÄPÄINÄN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLESTE RAOJITTUU REUNATUKEN KATUOSIOTE

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- U UUDEN ALUEEN KAIKKI LIIKENNEMERKIT JA KADUNNIMIKYLIT OVAT UUSIA PUISTOALUEELLA SIAITSEVAT MERKIT PUISTOSUUNNITELMAN MUKAAN
  - U UUSI LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SUIJETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - N NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
  - NP NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
  - NS NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 tasa- ja korkeuskoordinaattistoa

<b>TAMPEREEN KAUPUNKI</b> KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Diaarinumero: TRE:5224/10.03.02/2024
BAKELIITTIKUJA, JKPP	22755	
KASEINIRAITTI	22756	Tark. Liik. -
SARVISENKATU	22757	Tark. Katu - Raija Tevaniemi
KATRILLINKUJA	22758	Tark. Hule -
VIINIKALAHDENAUKIO	22759	Tark. Geo -
VESITEHTAANRAITTI	22760	Pvm. 2.12.2024
LOKOMON RANTAKUJA	22761	1/22755/Y
VIINIKALAHDENRAITTI	22762	1/22756/Y
WAARAMÄENKUJA JA -AUKIO	22763	1/22757/Y
VIINIKALAHDENKATU	22764	1/22758/Y
HATANPÄÄNKATU, POHJOISPUOLEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE	22765	1/22759/Y
Väl: Kaava-alueen raja-Hatanpään valtatie		1/22760/Y
XXII HATANPÄÄ		1/22761/Y
KATUSUUNNITELMA		1/22762/Y
YLEISKARTTA 1:1000		1/22763/Y
Kuntateknika suunnittelu	Piirt. Anne Järvinen Suunn. Petri Rantanen Tark. -	1/22764/Y Piir.n:o 1/22765/Y